

ØLVASK

Ølvask är ett nyutvecklat flytande maskindiskmedel speciellt utvecklat för livsmedelsindustrin och restaurangnäringen.

Användningsområde

- Flytande, högeffektivt maskindiskmedel för glas.
- Kan med fördel användas som maskin-, back- och väskmedel.
- Speciellt anpassat för hårt vatten med jämförelsevis mycket kalk och järn.
- Löser effektivt fett och svår smuts
- Anpassat till automatisk dosering
- Klorfritt
- Ej lämpligt till disk av lättmetall och aluminium
- Är skonsam mot glas och glasyr men ger ändå en glänsande blank disk

Fördelar

- Inget torkmedel behövs
- Lägre dosering
- Synlig skumfördelning i ölglaset
- Rena vinglas
- Utmärkt vid kalkrikt vatten

Användare

Restauranger, livsmedelsindustrin, storhushåll, offentlig miljö etc.

Dosering

Ølvask doseras med automatisk doserutrustning: 0,25-29/L beroende på hårdhet och smutsighetsgrad.

Tekniska data

Innehåll: Organisk komplexbildare och kaliumhydroxid.

pH-värde koncentrat: ca 14

Dosering: Produkten används som koncentrat

Förpackning: Dunk 10L(13Kg, Dunk 5L(6,5kg)

Övrig information

Lagring: Förvaras i temperatur över 0°C.

Hållbarhet: Minst 12 månader i obruten förpackning och i normala lagringsbetingelser, se även separat säkerhetsdatablad.

Hälsa och säkerhet se separat säkerhetsdatablad.

Produkten rekommenderas av kända bryggerier som Rignes i Norge.

